



DACHDICHTUNGSBAHNEN

Stand: 04.01.21

Bitumen Bahnen

Bezeichnung	Rollengröße
Dachpappe V13, besandet	10 x 1 m
Hassotekt G200 DD, grob bestreut	10 x 1 m
Hassodritt Polymer Bitumenschweißbahn PYE PV200 S5	5 x 1 m
Bitumenschweißbahn Hassotekt Kubivent SN-H	8 x 1 m
Hassodritt Fusion EP (Elastomerbitumen-Schweißbahn)	5 x 1 m
Hassodritt SKO-SN (Elastomerbitumen-Selbstklebebahn)	6 x 1 m

Kurzinfo RESITRIX EPDM-Dichtungsbahn:

RESITRIX® SK W Full Bond ist eine vollflächig selbstklebende, heißluftverschweißbare und zusätzlich wurzelfeste EPDM-Dichtungsbahn mit FLL-Prüfzeugnis und Zulassung nach DIN EN 13948. Damit ist RESITRIX® SK W speziell für die vollflächige Verklebung und außerdem für Gründächer aller Art geeignet.

Zudem eignet sich RESITRIX® SK W für unterlaufsichere Abdichtungen im Bereich der Bauwerksabdichtung.

Vorteile:

- Zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren, als einziges Produkt auch für die Nahtfügung (SKZ-Studie)
- Einfache und sichere Verarbeitung ohne offene Flamme
- 100% dichte Schweißnaht – einfache Sichtkontrolle
- Nachhaltig (EPD-zertifiziert, DGNB-konform)



EPDM Bahnen

Bezeichnung	Rollengröße
RESITRIX SK W Full BOND (EPDM-Dichtungsbahn)	10 x 1 m
Resitrix FG 35 Flächengrundierung	4,5 kg Kanister