



LATTEN | SCHALUNG

Stand: 09.08.21

Latten

Dim. (mm)	Bezeichnung	Holzart	Oberfläche		Lagerlängen (cm)
24x48	Konterlatte	Fichte	sägerauh	getrocknet	135/500
30x50	Latte C24	Fichte	sägerauh	getrocknet	500
30x60	Latte	Fichte	egalisiert	getrocknet	400/500
40x60	Dachlatte C24	Fichte	sägerauh	getrocknet	300/400/450/500
40x60	KVH-Latte	Fichte	gehobelt/gefast	getrocknet	300/400/500/600
40x60	Latte	Fichte	egal. 2-s.gefast	getrocknet	400
50x70	Latte	Fichte	sägerauh	frisch	500
40x60	Dachlatte C24	Fichte	gehobelt, schwarz deckend		510

Schalung

Dim. (mm)	Bezeichnung	Holzart	Oberfläche		Lagerlängen (cm)
24x120	Schalung	Fichte	sägerauh	frisch	400/500/600
24x160	Schalung	Fichte	sägerauh	frisch	400/500/600
24x104	Schalung	Fichte	sägerauh	getrocknet	270-540 (alle 30cm)
21x72	Schalung	Fichte	egalisiert	getrocknet	270-540 (alle 30cm)
24x72	Schalung	Fichte	egalisiert	getrocknet	300-540 (alle 30cm)
24x125	Schalung	Lärche	sägerauh	frisch	300/400/500
24x160	Schalung	Lärche	sägerauh	frisch	250-500 (alle 50cm)
aus 24x160	Schalung	Lärche	sägerauh	getrocknet	250/300/400/500
aus 24x80	Schalung	Lärche	gehobelt/gefast	frisch	300/400/500
aus 24x125	Schalung	Lärche	gehobelt/gefast	frisch	300/400/500
aus 24x160	Schalung	Lärche	gehobelt/gefast	frisch	250-500 (alle 50cm)

Dreikantholz / Keilbohlen

Dim. (mm)	Bezeichnung	Holzart	Oberfläche		Lagerlängen (cm)
80x80	Dreikantholz	Fichte	sägerauh	getrocknet	500
60x160	Keilbohle	Fichte	sägerauh	getrocknet	500
80x160	Keilbohle	Fichte	sägerauh	getrocknet	500