



HANFDÄMMUNG

Stand: 09.08.21

COMBI JUTE 039

flexible Hanf-Jutefaserdämmmatte, WLГ 039

Stärken (mm)			Format (cm)
60	100	120	120 x 58

- ✓ Frei von Schadstoffen
- ✓ Extrem langlebig
- ✓ Ausgezeichnetes Feuchteverhalten
- ✓ Sehr guter Wärme- und Kälteschutz
- ✓ Bindet langfristig CO²
- ✓ Brandschutz mit Soda
- ✓ Guter Schallschutz

Die flexiblen THERMO HANF® COMBI JUTE Dämmstoffmatten vereinen die hochwertigsten Fasern aus einjährigen nachwachsenden Rohstoffen mit baubiologisch einwandfreiem Brandschutz. Durch Zugabe von recycelten Stützfasern wird THERMO HANF® COMBI JUTE zu einem vielseitig einsetzbaren Baustoff, der nicht nur die europäischen Anforderungen erfüllt, sondern sogar teilweise übertrifft. Hochwertige Hanffasern aus Deutschland, ressourcenschonend angebaut, mit modernster Technik aufbereitet. Beigabe von Jutefasern aus upgecyclten Kakao- und Kaffeesäcken, stabilisierende Stützfaser aus recycelten PET-Fasern.

Unsere Hanfdämmplatten sind absolut ungefährlich für die Gesundheit – sie können ohne Schutzkleidung und ohne Atemschutz verarbeitet werden.

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK:

INHALTSSTOFFE:

58% Hanffasern, 29% recycelte Jutefasern
9% polymere Stützfaser auf PET-Basis
4 % Soda als Brandschutz

WÄRMELEITFÄHIGKEIT NENNWERT:

λD (W/mK) 0,039

BRANDVERHALTEN (PRÜFUNG NACH EN ISO 11925-2:2010):

B2, Klasse E (nach EN13501-1:2007)

ENTSORGUNG:

Abfallschlüssel (EAK) 170604

ANWENDUNG/FORMATE:

Holzbaumaß 1,2m * 58cm, in Holzständerbauweise.