



## EINBLASDÄMMSTOFFE

Stand: 30.05.22

Bezeichnung	Thermofloc F	Steico zell	Hirsch Poro Bead Premium
Material	Zellulose	Holzfasern	Expandiertes Polystyrol (EPS)-Granulat
Wärmeleitf.	040	040	033
Extra	boratfrei		
Inhalt	14 Kg Sack	15 kg Sack	200 Liter Sack
Inhalt/Palette	24 Sack / Palette	21 Sack / Palette	12 Sack / Palette
Beschreibung	<p>THERMOFLOC F wird aus sortenreinem Papier von Tageszeitungen gewonnen. THERMOFLOC Dämmstoff aus Zellulose verfügt über ideale Eigenschaften zur effizienten Wärmedämmung, wird mit geringem Energieeinsatz hergestellt und bietet darüber hinaus unschlagbare Vorteile bei der Verarbeitung. THERMOFLOC F kommt im Boden-, Wand- und Dachbereich zum Einsatz und darf nur von zertifizierten Verarbeitern mit speziell dafür ausgerüsteten Verblasmaschinen eingebaut werden. Hierzu wird der Einblasdämmstoff unter Luftdruck in die Hohlräume der Bauteile transportiert und entsprechend den THERMOFLOC Verarbeitungsrichtlinien und Angaben gemäß aktuell gültiger ETA verdichtet, sodass eine fugenlose, durchgängige und diffusionsoffene Dämmschicht entsteht.</p>	<p>Steico Zell besteht aus reinen Holzfasern. Mit allen Vorteilen des natürlichen Holzes: Dauerhaftigkeit, Stabilität und sehr gute Wärmedämmeigenschaften.</p> <p><u>Vorteile:</u> für formatvariables Dämmen von Hohlräumen – fugen- und verschnittfrei   Diffusionsoffen für erhöhte Konstruktions-sicherheit   Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragender Hitzeschutz im Sommer   Besonders wirtschaftlicher ökologischer Dämmstoff   Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz   Schall- und Brandschutznachweise verfügbar</p>	<p>HIRSCH PoroBead033 wird nach all-gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.12-1632 als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohl-raums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände eingesetzt.</p> <p>HIRSCH PoroBead033“ darf als Kerndämmstoff nur von Unternehmen eingebaut werden, die ausreichend Erfahrungen mit dieser Bauart haben und vorher durch die Firma HIRSCH Porozell GmbH entsprechend über das Produkt, die Anwendung und deren Verarbeitung geschult und zertifiziert worden sind.</p>

### Jetzt NEU bei uns im Verleih:

- Zellofant M 95 von X-Floc
- mit kompl. Zubehör
- für Einblasdämmstoffe Holzfasern, Zellulose etc.

Der Zellofant wird komplett im Container zur Baustelle geliefert. Die Dämmstoffe werden gleich mitgeliefert. Wahlweise kann der Container auch mit unserem großen Anhänger abgeholt werden. Somit bleiben Sie auf der Baustelle mobil.

**ACHTUNG: Verleih nur an zertifizierte und geschulte Fachbetriebe.**

Für Reservierungswünsche rufen Sie uns gerne an.



X-Floc®