









HOLZFASSADEN

Stand: 30.05.22

Profil	Dim. (mm)	Beschreibung	Holzart/Behandl.	Lagerlängen (cm)
	27x70	Rhombusleiste - 15 Grad schräg - Sichtseite gehobelt	sib. Lärche unbehandelt	400/510/600 (nach Vorrat)
	26/17x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	Fichte unbehandelt	450/510
	26/17x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	Fichte, deckend behandelt RAL 7038 Achatgrau	420/510
	26/17x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	sib. Lärche unbehandelt	400/510/600 (nach Vorrat)
	27x145	Fassadenprofil #3 - Sichtseite gehobelt - Doppelrhombus - Deckbreite ca. 132 mm	sib. Lärche unbehandelt	nach Vorrat
	28x171	Fassadenprofil DUO - Sichtseite gehobelt - Deckbreite ca. 154 mm	Fichte unbehandelt	540
	28x171	Fassadenprofil DUO - Sichtseite gehobelt - Deckbreite ca. 154 mm	sib. Lärche unbehandelt	nach Vorrat
	27x96	Trendliner Kontrast - schwarze Kontrastfeder - Sichtseite gehobelt - Kante gerundet (Elegant) - Deckbreite ca. 74 mm	sib. Lärche	300/400 510/600
	21x145	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	Fichte	540 (nach Vorrat)
	20x140	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	sib. Lärche	510 (nach Vorrat)
	21x140	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	Fichte, deckend behandelt RAL 7038 Achatgrau	510