



HOLZFASSADEN

Stand: 02.08.23

Profil	Dim. (mm)	Beschreibung	Holzart/Behandl.	Lagerlängen (cm)
	27x68	Rhombusleiste - 15 Grad schräg - Sichtseite gehobelt	sib. Lärche unbehandelt	400/510/600 (nach Vorrat)
	27x68	Rhombusleiste - 15 Grad schräg - Sichtseite gehobelt	heimische Lärche, unbeh.	400/500 (nach Vorrat)
	27x68	Rhombusleiste - 15 Grad schräg - Sichtseite gehobelt	Fichte SATURE (Silikatbehandlung)	360/420/480
	26/15x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	Fichte unbehandelt	450/510
	26/17x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	Fichte, deckend behandelt RAL 7038 Achatgrau 7012 Basaltgrau	420/510
	26/17x146	Keilstülpchalung - Sichtseite feingesägt - Deckbreite ca. 126 mm	sib. Lärche unbehandelt	400/510/600 (nach Vorrat)
	27x146	Doppel Trapezprofil - Sichtseite gehobelt - Doppeltrombus - Deckbreite ca. 132 mm	heim. Lärche unbehandelt	400/500
	28x171	Fassadenprofil DUO - Sichtseite gehobelt - Deckbreite ca. 154 mm	Fichte unbehandelt	540
	27x146	Kombifassadenprofil - Sichtseite gehobelt - Deckbreite ca. 131 mm	heimische Lärche, unbeh.	300
	27x96	Trendliner Kontrast - schwarze Kontrastfeder - Sichtseite gehobelt - Kante gerundet (Elegant) - Deckbreite ca. 74 mm	sib. Lärche	300/400 510/600
	21x145	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	Fichte	540 (nach Vorrat)
	20x145 20x190	Glattkantbrett - alls. gehobelt u. gefast	heimische Lärche, unbeh.	300 400 500
	20x140	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	sib. Lärche	510 (nach Vorrat)
	21x140	Glattkantbrett - Sichtseite feingesägt - Kanten gefast	Fichte, deckend behandelt RAL 7038 Achatgrau 7012 Basaltgrau	510

Aufgrund des Importverbotes ist die sibirische Lärche nur noch begrenzt verfügbar.

